

FALKE



FALKE – GERMANY

Geboren aus Erfahrung.

Es gibt diesen einen Grund, weshalb Sie als Kunde FALKE – GERMANY Ihr Vertrauen schenken:

Die Erfahrung des deutschen Teams, das hinter dieser Marke steht.

Jäger, Meisterschützen, Büchsenmacher, Optikspezialisten, Sicherheitskräfte und Hersteller, die in Jahrzehnten Tausende von unterschiedlichen Optiken getestet und bewertet haben.

Eingefroren bei -60°, montiert auf Großwildbüchsen, Langzeit-IPSC Verwendung, selbst Einsatztauchgänge – all dies haben die FALKE – GERMANY Optiken überstehen müssen, bevor wir nach über 18 Monaten Erprobungsphase die erste Zieloptik ausgeliefert haben.

Alle gesammelten Erkenntnisse dieser Tests und unsere 100% Endkontrolle nach ISO-Richtlinien sichern Ihnen dauerhafte Qualität aller FALKE Optiken.

FALKE – GERMANY Optiken sind konsequent für alle praxisorientierten Anwender ausgelegt.

Sie bekommen überragende Leistung, modernste Ausstattung und maximalen Service. Das zu einem sehr guten Preis, der nur durch modernste Fertigungsmethoden erreicht werden konnte.

Mit diesem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis wird ein neuer Maßstab bei Marken-Optik gesetzt.

Der Tradition weltberühmter Zieloptiken folgend, erhalten Sie mit FALKE ein Produkt, das bewährte Technik mit modernen Konzepten kombiniert.

Inhalt

Falke 1-6 x 24 Jagd	4
Falke 1-6 x 24 TAC	5
Falke 4-16x44 TAC	6
Falke 8,5-25x50 TAC	7
Falke 10-40x56 TAC	8
Falke SL (Solar)	10
Falke S (Solar)	11
Falke LE (Law Enforcement)	12
Falke II	13
Falke II NV (Night Vision)	14
Falke M (Mini) und M-Schlitten Montagen	15

FALKE - GERMANY – die Zielfernrohr-Serie

- Schussfest auch für stärkste Magnumkaliber und in allen Klima-Zonen
- 25 % stärkerer Aluminium Rohrkörper als bei konventionellen Zielfernrohren
- 30 mm Rohrdurchmesser mit Nitrogen-Füllung
- Fein justierbare Verstelltürme mit wiederholgenauer Klickverstellung und Arretierung
- Parallaxe-Ausgleich bei den TAC Modellen
- Mehrschichtvergütete Linsen mit geätzten Absehen in der 2. Bildebene
- Dimmbares rot/grünes MIL-DOT Leucht-Absehen bei der TAC-Serie
- Dimmbares rotes L4 Leucht-Absehen bei der Jagd-Serie
- Ausschließliche Mittelpunkt-Beleuchtung verhindert Überblendung
- Kratzfeste Oberfläche in Matt-Schwarz
- Alle Zielfernrohre inklusive Staubschutzkappen

Falke 1-6 x 24 Jagd



- Drück- und Pirschjagdgerechter Vergrößerungsbereich
- Geätztes schwarzes Fadenkreuz-Absehen mit beleuchtetem Punkt in der Mitte
- In 11 Helligkeitsstufen rot beleuchtet
- Flache verschraubte Aluminium-Abdeckkappen
- Ideal auch für Jagdsituationen im Ausland mit Flinten-Laufgeschossen

Technische Beschreibung

Absehen:	Rotes L4 Center Dot Leuchtabsehen in 11 Stufen
Vergrößerung:	1-6 fach
Objektivdurchmesser innen/außen:	24/30 mm
Austrittspupille:	24,0-4,0 mm
Augenabstand:	110-88 mm
Sehfeld:	30,7-5,1/100 m
Verstellbereich Dioptrien:	+2/-3
Verstellbereich Höhe & Seite:	60 MOA = 1,75 m
Größeneinheit Klickverstellung:	1/2 MOA = 14,5 mm auf 100 Meter
Rohrdurchmesser:	30 mm
Abmessungen (Mittelwerte mit Kappen):	L 275 mm, B 68 mm, H 53 mm
Gewicht:	535 g

Falke 1-6 x 24 TAC



- Vergrößerungsbereich ideal auch für schnelles Schießen ohne Auflagen aus unterschiedlichen Positionen
- MIL-DOT Absehen – Mittelpunkt in 11 Helligkeitsstufen rot beleuchtbar
- Kompakte Größe passt ideal auf kurze SL-Waffen und Karabiner

Technische Beschreibung

Absehen:	Rotes MIL-DOT Leuchtabsehen in 11 Stufen
Vergrößerung:	1-6 fach
Objektivdurchmesser innen/außen:	24/30 mm
Austrittspupille:	24,0-4,0 mm
Augenabstand:	110-88 mm
Sehfeld:	30,7-5,1/100 m
Verstellbereich Dioptrien:	+2/-3
Verstellbereich Höhe & Seite:	60 MOA = 1,75 m
Größeneinheit Klickverstellung:	1/2 MOA = 14,5 mm auf 100 Meter
Rohrdurchmesser:	30 mm
Abmessungen (Mittelwerte mit Kappen):	L 275 mm, B 68 mm, H 84 mm
Gewicht:	603 g

Falke 4-16 x 44 TAC



- Sport-Schießen
- Militär-Schießen
- Jagen auf weite Entfernungen
- MIL-DOT Absehen – Mittelpunkt rot/grün beleuchtbar

Technische Beschreibung

Absehen:	Rot/grün MIL-DOT Leuchtabsehen (je Farbe in 5 Helligkeitsstufen)
Vergrößerung:	4-16 fach
Objektivdurchmesser innen/außen:	44/50 mm
Austrittspupille:	11,0-2,8 mm
Augenabstand:	120-88 mm
Sehfeld:	9,6-2,4 m/100m
Verstellbereich Dioptrien:	+2/-3
Parallaxausgleich:	8 m bis unendlich
Verstellbereich Höhe & Seite:	60 MOA = 1,75 m
Größeneinheit Klickverstellung:	1/8 MOA = 3,6 mm auf 100 Meter
Rohrdurchmesser:	30 mm
Abmessungen (Mittelwerte mit Kappen):	L 395 mm, B 88 mm, H 75 mm
Gewicht:	814 g

Falke 8,5-25 x 50 TAC



- Long Range-Schießen
- Benchrest-Schießen
- Schießen auf Extrem-Distanzen
- MIL-DOT Absehen – Mittelpunkt rot/grün beleuchtbar

Technische Beschreibung

Absehen:	Rot/grün MIL-DOT Leuchtabsehen (je Farbe in 5 Helligkeitsstufen)
Vergrößerung:	8,5-25 fach
Objektivdurchmesser innen/außen:	50/56 mm
Austrittspupille:	5,9-2,0 mm
Augenabstand:	99-88 mm
Sehfeld:	9,6-2,4 m/100m
Verstellbereich Dioptrien:	+2/-3
Parallaxausgleich:	8 m bis unendlich
Verstellbereich Höhe & Seite:	60 MOA = 1,75 m
Größeneinheit Klickverstellung:	1/8 MOA = 3,6 mm auf 100 Meter
Rohrdurchmesser:	30 mm
Abmessungen (Mittelwerte mit Kappen):	L 430 mm, B 85 mm, H 80 mm
Gewicht:	923 g

Falke 10-40 x 56 TAC



- Benchrest-Schießen
- Fieldtarget-Schießen
- Schießen auf Extrem-Distanzen
- MIL-DOT Absehen – Mittelpunkt rot/grün beleuchtbar

Technische Beschreibung

Absehen:	Rot/grün MIL-DOT Leuchtabsehen (je Farbe in 5 Helligkeitsstufen)
Vergrößerung:	10-40 fach
Objektivdurchmesser innen/außen:	56/62 mm
Austrittspupille:	5,6-1,4 mm
Augenabstand:	98-85 mm
Sehfeld:	3,8-1,0 m/100m
Verstellbereich Dioptrien:	+2/-3
Parallaxeausgleich:	8 m bis unendlich
Verstellbereich Höhe & Seite:	60 MOA = 1,75m
Größeneinheit Klickverstellung:	1/8 MOA = 3,6 mm auf 100 Meter
Rohrdurchmesser:	30 mm
Abmessungen (Mittelwerte mit Kappen):	L 445 mm, B 85 mm, H 80 mm
Gewicht:	953 g

Falke Leuchtpunkt- Visiere

Von Profis entwickelt – durch Profis getestet:

- Topschützen nutzen sie bereits mit allen Kalibern
- Jagdausbilder empfehlen sie uneingeschränkt zur Drückjagd
- Behörden haben sie mit 12/76 und .338 Lapua Mag positiv getestet
- Falke LE ist bereits bei der deutschen Polizei im Einsatz

Gemeinsame Produkt-Vorteile aller FALKE-Leucht-Visiere:

- Integrierte Picatinny/Weaver Montagen
- Stabile Metall-Gehäuse
- Wählbare Helligkeitsstufen
- Handschuhbedienbare An/Aus Schalter
- Parallaxefrei durch hochvergütete Linsen
- Absolut schussfest, wassergeschützt und für alle Klimazonen geeignet
- Betrieb durch überall erhältliche Standard-Batteriegrößen
- Robuste LED-Technologie – keinerlei Gefahr durch Laser-Emission

Falke S (Solar) Serie

Neu im Programm sind die beiden Modelle FALKE S und FALKE SL, die das Umgebungslicht per Solar-Modul für die Projektion ihrer präzisen 2 MOA Leuchtpunkte nutzen.

Selbst bei totaler Dunkelheit funktionieren FALKE S & SL, alleine mit der integrierten CR2032 Batterie, weit über 50.000 bzw. 80.000 Stunden.

Nach 8 Stunden schalten die Geräte sich automatisch ab – sobald sie wieder bewegt werden, aktivieren sie sich ebenfalls wieder automatisch.

Die nitrogengefüllten wasserdichten FALKE S & SL beeindrucken mit optischen Spitzenwerten:

- Mehrschichtvergütung der Linsen
- Unverzerrtes Sehen
- Über 90% Lichtdurchlässigkeit im gesamten Farbspektral-Bereich
- Die Abbildungsveränderung entspricht nahezu linsenlosem Sehen
- Wiederholgenaue Montagesockel

Falke SL (Solar)



- 80.000 h Leuchtdauer dank Solar & CR2032 Hybrid-Technologie
- Wiederholgenaue Schnellspann-Montage mit Sicherung
- Militärische Vollausrüstung inklusive klappbarer Staubschutzkappen und verlustgesicherter Verstellkappen

Technische Beschreibung

Absehen:	2 MOA Leuchtpunkt, hellkeitsregulierbar in 12 Stufen. Nachtsichtgerätetauglich.
Vergrößerung:	1 fach
Verstellbereich Höhe & Seite:	40 MOA = 1,17 m
Größeneinheit Klickverstellung:	1/2 MOA = 14,5 mm auf 100 Meter
Abmessungen:	L 145 mm, B 49 mm, H 74 mm
Gewicht:	330 g

Falke S (Solar)



- 50.000 h Leuchtdauer dank Solar & CR2032 Hybrid-Technologie
- Geringe Größe & Gewicht für unzählige Montage-Möglichkeiten
- Inklusive abschraubbarem Erhöhungs-Modul mit Durchsicht

Technische Beschreibung

Absehen:	2 MOA Leuchtpunkt, hellkeitsregulierbar in 12 Stufen. Nachtsichtgerätetauglich.
Vergrößerung:	1 fach
Verstellbereich Höhe & Seite:	40 MOA = 1,17 m
Größeneinheit Klickverstellung:	1/2 MOA = 14,5 mm auf 100 Meter
Abmessungen:	L 62 mm, B 36 mm, H 48 mm (H 73 mm mit Modul)
Gewicht:	121 g

Falke LE (Law Enforcement)



- Kampfschwimmer getestete Behördenvariante mit Circle Dot Absehen
- Umschaltung von Normal- auf Nachtsicht-Absehen sowie Helligkeitsregulierung erfolgen über digitalen Smart-Button
- Von -60°C bis +60 °C einsetzbar
- Nachjustierbare Picatinny/Weaver-Schnellspannmontage

Technische Beschreibung

Absehen:	Circle Dot mit 65 MOA Kreis und 2 MOA Leuchtpunkt. Helligkeitsregulierbar in 12 Stufen. Nachtsichtgerätetauglich.
Objektiv Größe:	34x25
Vergößerung:	1 fach
Größeneinheit Klickverstellung:	1 MOA = 29,1 mm auf 100 Meter
Abmessungen:	L 105 mm, B 61 mm, H 59 mm
Gewicht:	232 g

Falke II




- 4 wählbare Absehen
- Nachjustierbare Picatinny/Weaver-Schnellspannmontage

Technische Beschreibung

Absehen:	4 wählbare Absehen. 5 Helligkeitsstufen
Objektiv Größe:	33x24
Vergößerung:	1 fach
Größeneinheit Klickverstellung:	1 MOA = 29,1 mm auf 100 Meter
Abmessungen:	L 95 mm, B 59 mm, H 59 mm
Gewicht:	223 g

Falke II NV (Night Vision)

Falke M (Mini)



- 4 wählbare Absehen
- Nachjustierbare Picatinny/Weaver-Schnellspannmontage
- Nachsichtgerätetauglich. Kann auch mit älteren Nachsichtbrillen oder Vorschaltgeräten verwendet werden (bitte Jagd- und Waffengesetze des jeweiligen Einsatzlandes beachten)

Technische Beschreibung

Absehen:	4 wählbare Absehen. 3 Helligkeitsstufen für Tageslicht- und 2 für Nachsichtgeräte-Verwendung.
Objektiv Größe:	33x24
Vergrößerung:	1 fach
Größeneinheit Klickverstellung:	1 MOA = 29,1 mm auf 100 Meter
Abmessungen:	L 95 mm, B 59mm, H 59 mm
Gewicht:	223 g

- Handschuhbedienbarer Helligkeitsregulierender Ein/Ausschalter
- Schlagschutz und Picatinny/Weaver-Platte abschraubbar für alternative Montagemöglichkeiten
- Direkte Schlitten- und Rahmen-Montage möglich
- Ideal auch als 45° Zweit-Visierung
- Montageplatten für Glock, HK-USP, Sig Sauer und 1911er erhältlich

Technische Beschreibung

Absehen:	3 MOA Leuchtpunkt mit 3 Helligkeitsstufen
Objektiv Größe:	23x16
Vergrößerung:	1 fach
Abmessungen:	L 52 mm, B 39 mm, H 40 mm
Gewicht:	74 g

Anwendungsbeispiele



FALKE



Ihr Fachhändler:

Großhandel: Waffen Schumacher GmbH
Adolf-Dembach-Straße 4 • D-47829 Krefeld • Germany
www.falke-germany.de